


使用说明



PGL22

DISTRIBUTED BY



音频隔离器

包装清单



接口说明

卡依XLR/6.35平衡输入口A

卡依XLR/6.35平衡输入口B

A通道隔离开关

B通道隔离开关

LINK: 地线短接, 不隔离

LIFT: 地线断开, 隔离

HRS: 地线通过大电阻连通, 半隔离

卡依XLR公头 平衡输出口A



卡依XLR公头 平衡输出口B

外壳地选择开关

INPUT: 外壳接输入地

LIFT: 外壳地悬浮


OUTPUT: 外壳接输出地



接线说明

1.平衡接法(三芯): 输入输出1、2、3脚一一对应连接即可。

2.非平衡接法(两芯): XLR(卡依)对RCA(莲花)或TRS(咪插)



技术参数

项目参数	测试条件	测试值
1 输入阻抗	20Hz-20kHz, 0dBu, test 3	1.45kΩ
2 增益	1kHz, 0dBu, test 1	-0.05dBu
3 频率响应	20Hz-20kHz, 0dBu, test 1	±0.3dBu
4 相位差(DLP)	20Hz-20kHz, 0dBu, test 1	±1.0°
5 谐波失真(THD)	1kHz, +4dBu, test 1	< 0.0005%
	20Hz, +4dBu, test 1	< 0.1%
6 最大输出	20Hz, 1%THD, test 1	< +11dBu
7 共模抑制比(CMRR)	60Hz, test 2	> 105dB
	3kHz, test 2	> 70dB
8 信噪比	20Hz, 11dBu, test 1	> 120dB
9 分离度	1kHz, 0dBu, test 1	> 125dB
10 输出阻抗	20Hz-20kHz, 0dBu, test 4	856Ω
11 直流电阻	each winding	375Ω
12 工作温度	operation or storage	0°C~70°C
13 击穿电压 (60Hz, 1 minute test duration) 【见下面重要说明】	winding to winding	> 750V RMS
	winding to frame	> 1000V RMS
14 毛重		0.380kg
15 净重		0.288kg
16 产品尺寸		111x89x39mm
17 包装尺寸		180x108x56mm

重要说明: 此项测试若不当操作可能会导致高压伤亡。击穿电压规范旨在确保内部绝缘系统的完整性; 不建议在这些电压下连续运行。如果你有特殊要求, 请咨询我们。

